

Auf jedes Kommando eines SMTP-Clients an den SMTP-Server schickt der Server einen 3-stelligen Status-Code mit Klartext-Meldung zurück. Diese Status und die (englische) Beschreibung können folgendermaßen lauten:

Status	Englische Beschreibung	Deutsche Beschreibung
211	System status, or system help reply.	System-Status oder System-Hilfe.
214	Help message.	Hilfe - Informationen zum Ausführen eines Kommandos.
220	<i>Domain</i> service ready. Ready to start TLS.	Server bereit.
221	<i>Domain</i> service closing transmission channel.	Server beendet Verbindung.
250	OK, queuing for node <i>node</i> started. Requested mail action okay, completed.	Kommando ausgeführt.
251	OK, no messages waiting for node <i>node</i> . User not local, will forward to <i>forwardpath</i> .	Keine lokale Mailbox; Weiterleitung an "forward-path".
252	OK, pending messages for node <i>node</i> started. Cannot VRFY user (e.g., info is not local), but will take message for this user and attempt delivery.	Überprüfung der Empfängeradresse nicht möglich; Die Nachricht wird dennoch versendet.
253	OK, <i>messages</i> pending messages for node <i>node</i> started.	
334	VXNlcm5hbWU6	Nach der Anforderung von AUTH LOGIN durch den Client, sendet der Server den String »VXNlcm5hbWU6« (»Username:« in base64-Codierung) und erwartet seinerseits den Usernamen als Antwort.
354	Start mail input; end with <CRLF>.<CRLF>.	Starte Empfang der Mail; Beenden mit "CRLF". "CRLF".
355	Octet-offset is the transaction offset.	
421	<i>Domain</i> service not available, closing transmission channel. oder: Identification failed	Service nicht verfügbar; Verbindung wird beendet. oder: Identifikation fehlgeschlagen.
432	A password transition is needed.	
450	Requested mail action not taken: mailbox unavailable. ATRN request refused.	Aktion nicht ausgeführt - Mailbox nicht verfügbar.
451	Requested action aborted: local error in processing. Unable to process ATRN request now	Aktion abgebrochen - Fehler beim Ausführen.
452	Requested action not taken: insufficient system storage.	Aktion abgebrochen - Nicht genügend System-Speicher.
453	You have no mail.	
454	TLS not available due to temporary reason. Encryption required for requested authentication mechanism.	
458	Unable to queue messages for node <i>node</i> .	
459	Node <i>node</i> not allowed: <i>reason</i> .	
500	Command not recognized: <i>command</i> . Syntax error.	Syntax-Fehler - Kommando unbekannt.
501	Syntax error, no parameters allowed.	Syntax-Fehler - Parameter oder Argument falsch.
502	Command not implemented.	Kommando unbekannt / nicht implementiert.

503	Bad sequence of commands.	Falsche Reihenfolge der Kommandos.
504	Command parameter not implemented.	Parameter unbekannt / nicht implementiert.
521	<i>Machine</i> does not accept mail.	
530	Must issue a STARTTLS command first. Encryption required for requested authentication mechanism.	
534	Authentication mechanism is too weak.	
535	Authorization failed	Autorisierung fehlgeschlagen (Kombination aus Benutzername und Passwort verkehrt)
538	Encryption required for requested authentication mechanism.	
550	Requested action not taken: mailbox unavailable.	Syntax-Fehler - Kommando unbekannt.
551	User not local; please try <i>forwardpath</i> .	Mailbox nicht lokal; "forward-path" versuchen.
552	Requested mail action aborted: exceeded storage allocation.	Aktion abgebrochen - Fehler bei der Speicherzuweisung.
553	Requested action not taken: mailbox name not allowed.	Aktion nicht ausgeführt - Mailbox-Name nicht erlaubt (Syntax inkorrekt).
554	Transaction failed.	Transaktion fehlgeschlagen (beim Verbindungsaufbau: Kein SMTP-Service verfügbar).
572	Relay not authorized.	Zugang nicht autorisiert. Lösung: Vor dem Versand zeitnah E-Mails abrufen, da »Authentifizierung beim POP3-Server vor dem Versand notwendig«.